



Placa Pasamuros / 1 Puerto 4.0' / Aluminio / IP66 / 7.00' x 7.00'

SKU: 204-6731 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$1,350.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Placa pasamuros diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones e infraestructura de red que requieren un sello hermético en un único punto de entrada. Su construcción en aluminio proporciona resistencia estructural con peso mínimo, facilitando la instalación en torres, gabinetes y shelters. El puerto de 4.0' (101.6 mm) permite el paso de cables coaxiales o alimentadores de gran diámetro con protección certificada contra ingreso de polvo y chorros de agua potentes. El diseño cuadrado de 7.00' x 7.00' (177.80 mm x 177.80 mm) optimiza el espacio disponible en paneles de equipamiento.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP66 certificada según IEC 60529:2001<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto único de 4.0' (101.6 mm) para aplicaciones específicas<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de aluminio para máxima durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado gris para integración discreta en infraestructura<li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere goma pasamuros adecuada para sellado completo<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye tapa CAP-4 y hardware de instalación<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600;'>1 puerto / Panel simple</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Resistencia al Agua</div><div style='font-weight: 600;'>IP66 (IEC 60529:2001)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Dimensiones (A x An x P)</div><div style='font-weight: 600;'>7.00' x 7.00' x 1.6' (177.80 x 177.80 x 40.6 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Peso</div><div style='font-weight: 600;'>0.28 kg (0.62 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Contenido</div><div style='font-weight: 600;'>Tapa CAP-4 + hardware de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua intensa
Característica 2	Construcción en aluminio de alta durabilidad
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones restringidas
Característica 4	Acabado gris discreto para entornos profesionales
Característica 5	Compatible con goma pasamuros de 4.0'
Característica 6	Incluye hardware de montaje completo