



Placa salida a tubo automática para peralte de 33 mm

SKU: MG-51-116EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$81.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tuberías de 1/2' a 2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado galvanizado electro-zinc para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño 'U' para instalación segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión atmosférica <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en diversos entornos </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Salida a tubo automática para peralte de 33 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: CHAROFIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: MG51116EZ <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Galvanizado Electro-Zinc </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de requisitos de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere abrazadera tipo 'U', dependiendo del diámetro de la tubería (1/2' hasta 2') </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste automático para tuberías de 1/2' a 2' sin adaptadores adicionales
Característica 2	Galvanizado electro-zinc para resistencia prolongada a la corrosión
Característica 3	Diseño en U que asegura estabilidad estructural en la instalación
Característica 4	Inmunidad a condiciones atmosféricas agresivas en exteriores
Característica 5	Compatible con peralte estándar de 33 mm en infraestructura eléctrica
Característica 6	Montaje simplificado con abrazaderas tipo U según diámetro