



## Placa salida a tubo automática para peralte de 66mm y 116mm, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-109EZ    Marca: CHAROFIL    Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$84.56

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa salida a tubo automática para peralte de 66 mm y 116 mm</li> </ul> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa automática para peraltes 66 mm y 116 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de tubo con ajuste automático</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para instalación rápida</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a condiciones extremas de uso</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta compatibilidad con múltiples configuraciones</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ajuste automático para peraltes de 66 mm y 116 mm            |
| Característica 2 | Instalación rápida sin herramientas adicionales              |
| Característica 3 | Resistencia a condiciones extremas de operación              |
| Característica 4 | Acabado electro zinc para protección anticorrosión           |
| Característica 5 | Alta compatibilidad con múltiples configuraciones de tubería |
| Característica 6 | Diseño optimizado que reduce tiempo de montaje en campo      |