



Placa salida a tubo automática para tubería de 3/4, 1 y 1 1/4

SKU: CH-STBU-EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$77.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso automático para tubos de 3/4, 1, 1 1/4 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para instalación sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de plomería estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta durabilidad para entornos industriales </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: Para tubería de 3/4', 1' y 1 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Lámina galvanizada (G60) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: CH-PSU-EZ <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 141.6 mm x 8.09 mm </div> <!-- Sección de normas de referencia --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nacionales:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-004 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-013 <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Internacionales:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM 635A <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-102 <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-121 <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX 41002 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFEN 12330 <li style='margin-bottom: 5px;'>IMQ & NF IEC-61537 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida a tubo <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de plomería <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución de fluidos </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste automático a tres diámetros de tubería sin adaptadores
Característica 2	Instalación ergonómica que reduce tiempo de montaje
Característica 3	Lámina galvanizada G60 con resistencia a corrosión prolongada
Característica 4	Cumplimiento de normas nacionales e internacionales de plomería
Característica 5	Estructura de 5 kg para soportar condiciones industriales severas
Característica 6	Compatibilidad universal con sistemas de tubería estándar