



Placa Superior para Torre Autosoportada / Secciones 3 y 4 / Galvanizado en Caliente / Telecomunicaciones y Redes Inalámbricas

SKU: RTP-34 Marca: ROHN Categoría: Torres Autosoportadas

\$9,492.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa superior estructural diseñada para integrarse con las secciones 3 y 4 de torres autosoportadas RSL. Fabricada con acero galvanizado en caliente que garantiza protección contra corrosión en condiciones ambientales exigentes. Este componente forma parte de sistemas de torre liviana orientados a aplicaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas, videovigilancia, enlaces punto a punto, radiodifusión y seguridad pública o privada. La correcta cimentación es requisito fundamental para asegurar la estabilidad estructural completa de la torre, permitiendo el despliegue de infraestructura que supere obstáculos como edificaciones, desniveles terrestres y vegetación arbórea.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa superior para torre autosoportada RSL secciones 3 y 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricación en acero con galvanizado en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño liviano para facilitar instalación y transporte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere cimentación adecuada para estabilidad estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: telecomunicaciones, redes inalámbricas, videovigilancia, enlaces punto a punto, radiodifusión, seguridad pública y privada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimización de señal superando obstáculos físicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torres autosoportadas para telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Redes inalámbricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Videovigilancia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Enlaces punto a punto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radiodifusión<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad pública o privada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Estructurales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Placa superior para torre RSL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Secciones compatibles: 3 y 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Liviano<li style='padding: 6px 0;'>Requisito de instalación: Cimentación adecuada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Placa superior RTP34 para torre RSL secciones 3 y 4</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje superior estructural para secciones 3 y 4 de torre RSL
Característica 2	Galvanizado en caliente para resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Compatible con torres autosoportadas de telecomunicaciones y videovigilancia
Característica 4	Diseño liviano que facilita transporte e instalación en campo
Característica 5	Cimentación requerida para estabilidad estructural óptima
Característica 6	Permite superar obstáculos físicos en enlaces punto a punto