



Placa Superior para Torre RSL sección 3 y 4.

SKU: RTP-34 Marca: ROHN Categoría: Torres Autosoportadas

\$10,014.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Líder Mundial en Diseño y Fabricación de Torres y Mástiles</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La Línea de Torres Ligeras RSL Autosoportadas están diseñadas para uso :</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Radiodifusión <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad pública o privada </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La base corta cuenta con un galvanizado en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Se debe realizar un correcto trabajo de cimentación para asegurar la estabilidad de la torre </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje superior estructural para secciones 3 y 4 de torre RSL
Característica 2	Galvanizado en caliente para resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Compatible con torres autosoportadas de telecomunicaciones y videovigilancia
Característica 4	Diseño liviano que facilita transporte e instalación en campo
Característica 5	Cimentación requerida para estabilidad estructural óptima
Característica 6	Permite superar obstáculos físicos en enlaces punto a punto