



Placa y Goma Pasamuro para Cable Coaxial de 1/2

SKU: SCE-12 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$2,163.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio para cable coaxial de 1/2 pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al agua con certificación IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de placa de aluminio robusto <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación de calidad ISO 9001:2008 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de panel: Simple <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 127.00 mm | 5.00 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura: 127.00 mm | 5.00 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del puerto del panel: 101.6 mm | 4.0 in </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al agua: IP66 (IEC 60529:2001) </div> <!-- Sección de empaque y envío --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Empaque y Envío</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura del empaque: 381.0 mm | 15.0 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del empaque: 381.0 mm | 15.0 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura del empaque: 76.2 mm | 3.0 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 1.10 kg | 2.42 lb <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad por empaque: 1 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección hermética IP66 para exteriores
Característica 2	Construcción en aluminio anticorrosivo
Característica 3	Panel simple con puerto de 101.6 mm 4.0 in
Característica 4	Dimensiones compactas 127x127 mm 5x5 in
Característica 5	Certificación ISO 9001:2008
Característica 6	Compatible con cable coaxial de 1/2 pulgada