



Placas Igualadoras / 5 Retenidas / Acero ASTM A-36 / Galvanizado en Inmersión / 30x30x50 cm (11.8x11.8x19.7 in)

SKU: SP-303050-G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$3,402.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placas igualadoras diseñadas para aplicaciones de telecomunicaciones y estructuras de torre que requieren estabilización de retenidas. Fabricadas en acero ASTM A-36 con acabado galvanizado por inmersión en caliente, ofrecen resistencia a la corrosión en condiciones ambientales adversas. El sistema incluye tornillería completa y separadores especializados, facilitando la instalación sin necesidad de componentes adicionales. La configuración de 5 orificios por placa y 6 por espaciador permite distribuir uniformemente las cargas de tensión de las retenidas. La soldadura AWS E7018 asegura la integridad estructural de las uniones críticas.

Material: Acero ASTM A-36

Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente

Capacidad: 5 retenidas

Orificios por placa: 5

Tipo de soldadura: AWS E7018

Tolerancia dimensional: ±1 mm

Desempeño

Retenidas soportadas: 5

Resistencia a corrosión: Galvanizado en inmersión

Aplicación: Estabilización de estructuras de torre

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 30x30x50 cm (11.8x11.8x19.7 in)

Material: Acero ASTM A-36

Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente

Soldadura: AWS E7018

Tolerancia: ±1 mm

Contenido del Paquete

Tornillería completa (grado máquina y/o inoxidable 3/4")

Separadores especializados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión en ambientes industriales severos
Característica 2	Soldadura AWS E7018 para integridad estructural garantizada
Característica 3	5 orificios por placa y 6 por espaciador para distribución de carga optimizada
Característica 4	Tornillería grado máquina o inoxidable de 3/4" incluida lista para montaje
Característica 5	Tolerancia de ±1 mm para precisión en alineación de retenidas
Característica 6	Dimensiones compactas que reducen espacio de instalación en torres