



Placas igualadoras con tornillería y separadores, para 3 retenidas. Galvanizado en inmersión (20x20x30 cm).

SKU: SP-202030-G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,174.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Juego de placas igualadoras con tornillería y separadores para 3 retenidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 20x20x30 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado en inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos placas con espesor de 3/16' </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero ASTM A-36 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Galvanizado en inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de placas: 3/16' (cada una) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de retenidas: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería: Grado máquina y/o inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Soldadura: Tipo AWS E7018 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±1 mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructuras de soporte para telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de anclaje para retenidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de torres y estructuras metálicas </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Juego completo con tornillería y separadores incluidos
Característica 2	Galvanizado en inmersión en caliente para máxima durabilidad exterior
Característica 3	Soldadura AWS E7018 para resistencia estructural superior
Característica 4	Tolerancia ±1 mm para ajuste preciso en campo
Característica 5	Diseño compacto para instalación en torres de telecomunicaciones
Característica 6	Acero ASTM A-36 con espesor 3/16' para alta carga mecánica