



Placas igualadoras con tornillería y separadores, para 5 retenidas. Galvanizado en inmersión (20x20x50 cm).

SKU: SP-202050-G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$3,427.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado en inmersión para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas de 20x20x50 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillería y separadores completos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñadas para soportar 5 retenidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la corrosión </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 20x20x50 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero ASTM A-36 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Galvanizado en inmersión <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa: 3/16' de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Retenidas: Soporte para 5 retenidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería: Incluida (6 tornillos, 6 tuercas, 6 arandelas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro tornillería: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tornillería: Grado máquina <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de soldadura: AWS E7018 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±1 mm </div> </div> <!-- Sección de detalles constructivos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Constructivos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 barrenos espaciadores PI <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería en acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciadores galvanizados incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con sección H-H <li style='margin-bottom: 5px;'>Vista isométrica del ensamble </div> <!-- Sección de normas y estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM A-36 para el material estructural <li style='margin-bottom: 5px;'>AWS E7018 para soldadura estructural <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia general ±1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado en inmersión para máxima resistencia a corrosión exterior
Característica 2	Acero ASTM A-36 con espesor de placa 3/16 pulgadas para carga estructural
Característica 3	Tornillería grado máquina 3/4 pulgada en acero inoxidable incluida
Característica 4	6 barrenos con espaciadores PI para alineación precisa de retenidas
Característica 5	Soldadura AWS E7018 para integridad estructural certificada
Característica 6	Diseño compacto 20x20x50 cm para instalación en espacios reducidos