



Placas Igualadoras de Retenida / 6 Retenidas / Acero Galvanizado por Inmersión / Kit con Tornillería y Separadores

SKU: SP202050G6R Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$3,569.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placas igualadoras diseñadas para la distribución estructural de carga en sistemas de retenidas de torres de telecomunicaciones. Fabricadas en acero galvanizado por inmersión, ofrecen resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores hostiles. El kit incluye tornillería y separadores para facilitar la instalación sin requerir componentes adicionales. Su capacidad para 6 retenidas simultáneas permite una distribución uniforme de tensiones, reduciendo puntos de concentración de esfuerzos en la estructura. Aplicable en infraestructura de telecomunicaciones, energía y sistemas de soporte exterior donde la integridad mecánica y la longevidad son críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye tornillería y separadores para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad para 6 retenidas simultáneas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alta resistencia a la corrosión y desgaste<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Óptima para ambientes exteriores hostiles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño estructural para distribución uniforme de carga</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado por inmersión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de retenidas: 6 simultáneas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra corrosión: Galvanizado en inmersión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Alta a corrosión y desgaste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente de operación: Exteriores hostiles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Función estructural: Distribución uniforme de carga</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placas igualadoras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillería<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Separadores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución uniforme de carga en 6 retenidas simultáneas
Característica 2	Acero galvanizado por inmersión para máxima resistencia a corrosión
Característica 3	Kit completo con tornillería y separadores incluidos
Característica 4	Diseño estructural para ambientes exteriores hostiles
Característica 5	Alta durabilidad contra desgaste en condiciones extremas
Característica 6	Instalación simplificada sin necesidad de componentes adicionales