



SKU: UGB2/0-414-6 Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$691.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de conexión a tierra de la línea StructuredGround™ diseñada para aplicaciones en paneles de control. Fabricada en cobre estañado que garantiza máxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Incorpora 6 puertos que permiten realizar conexiones múltiples simultáneas de conductores con calibración AWG stranded desde 4 hasta 14. Su diseño compacto de 125 mm de longitud facilita la instalación en espacios reducidos. Cumple con las normas UL 467 y CSA 22.2 N.º 41-11, asegurando conformidad con estándares de seguridad eléctrica reconocidos internacionalmente.

Características Generales:

- Tipo de producto:** Pletina de conexión a tierra
- Submarca:**
- Material:** Cobre- Ni
- Color:** Plateado
- Acabado:** Estañado
- Número de puertos:** 6
- Calibrador de cables compatible (AWG):** 4-14
- Tamaño máximo de conductor (AWG str):** 4
- Tamaño mínimo de conductor (AWG str):** 14
- Cumple normas:** UL 467 y certificado por CSA 22.2 N.º 41-11
- Aplicación:** Panel de control
- Dimensiones:**
 - Radio:** 8px; background-color: transparent;
 - Altura total:** 0.48" (12.2 mm)
 - Anchura de orificio de montaje:** 2.37" (60.2 mm)
 - Longitud total:** 4.92" (125 mm)
- Especificaciones Técnicas:**
 - Material:** Cobre- Ni
 - Número de puertos:** 6
 - Calibrador de cables compatible (AWG):** 4-14
 - Tamaño máximo de conductor (AWG str):** 4
 - Tamaño mínimo de conductor (AWG str):** 14
- Certificaciones y Aplicación:** UL 467 y certificado por CSA 22.2 N.º 41-11

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 puertos para conexiones múltiples simultáneas en paneles de control
Característica 2	Compatibilidad con conductores AWG stranded desde 4 hasta 14
Característica 3	Cobre estañado para máxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión
Característica 4	Diseño compacto de 125 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Certificación UL 467 y CSA 22.2 N.º 41 para cumplimiento normativo
Característica 6	Orificios de montaje con separación de 60.2 mm para fijación segura