



Plotter de Navegación GPS / Pantalla Táctil WSVGA 7" / GPS-GLONASS-Galileo / NMEA 2000 y 0183 / IPX7 / Bluetooth y Wi-Fi / 10-32 Vdc

SKU: 10-02365-00 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$26,934.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Plotter de navegación marítima con pantalla táctil WSVGA de 7 pulgadas y resolución de 1024x600 píxeles, diseñado para operación en condiciones de cubierta expuesta. Integra receptor de alta sensibilidad para triple constelación satelital GPS, GLONASS y Galileo, garantizando precisión de posicionamiento en rutas costeras y offshore. Clasificación de resistencia al agua IPX7 que permite inmersión temporal hasta 1 metro (3.3 ft). Conectividad Bluetooth y Wi-Fi integrada habilita sincronización con dispositivos móviles y actualizaciones de cartografía. Compatibilidad con protocolos NMEA 2000 y NMEA 0183 asegura interoperabilidad con sensores, autopilotos y sistemas de instrumentación existentes. Alimentación de 10-32 Vdc compatible con redes eléctricas de embarcaciones de 12 V y 24 V sin requerir convertidores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla táctil WSVGA de 7" con resolución 1024x600 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Receptor GPS/GLONASS/Galileo de alta sensibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al agua IPX7 para entornos marinos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad NMEA 2000 y NMEA 0183 para integración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectividad Bluetooth y Wi-Fi integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación 10-32 Vdc para flexibilidad eléctrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: Táctil WSVGA 7"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1024 x 600 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Receptor: GPS/GLONASS/Galileo alta sensibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolos: NMEA 2000, NMEA 0183<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia: IPX7</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 10-32 Vdc<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Navegación marítima</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Plotter de navegación GPSMAP 723</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil de 7" con resolución 1024x600 para lectura clara en cubierta
Característica 2	Triple receptor satelital GPS/GLONASS/Galileo para precisión de posicionamiento
Característica 3	Resistencia IPX7 para operación continua en condiciones marinas adversas
Característica 4	Compatibilidad dual NMEA 2000/0183 para integración con equipos de navegación existentes
Característica 5	Conectividad Bluetooth y Wi-Fi para transferencia de datos y control remoto
Característica 6	Rango de alimentación 10-32 Vdc adaptable a distintas instalaciones eléctricas de embarcaciones