



Plotter de Navegación / Pantalla 12.1" WXGA / GPS GLONASS Galileo / CHIRP ClearVü SideVü / NMEA 2000/0183 / IPX7

SKU: 10-02367-02 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$69,355.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El plotter de navegación GPSPMAP 1223xsv integra una pantalla táctil WXGA de 12.1 pulgadas con resolución de 1280x800 píxeles, optimizada para visualización en condiciones de iluminación marina. Su receptor multiconstelación GPS, GLONASS y Galileo de 10 Hz proporciona actualizaciones de posición de alta frecuencia para una navegación precisa en tiempo real. El equipo incorpora sonda CHIRP integrada con tecnologías ClearVü y SideVü, permitiendo la generación de imágenes detalladas del fondo marino. Ofrece compatibilidad con protocolos NMEA 2000, NMEA 0183 y J1939, facilitando la integración con sensores y sistemas externos a bordo. Su construcción con certificación IPX7 y rango de alimentación de 10-32 Vdc aseguran operatividad continua en entornos marinos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla táctil WXGA de 12.1" con resolución de 1280x800 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz para navegación precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sonda CHIRP integrada con tecnologías ClearVü y SideVü<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con NMEA 2000, NMEA 0183 y J1939<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación de 10-32 Vdc compatible con embarcaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla: Táctil WXGA 12.1", 1280x800 píxeles<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Navegación: Receptor GPS/GLONASS/Galileo 10 Hz<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sonar: CHIRP integrada con ClearVü y SideVü<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad: NMEA 2000, NMEA 0183 y J1939</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: IPX7<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 10-32 Vdc</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad principal del plotter de navegación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil WXGA legible bajo luz solar directa
Característica 2	Posicionamiento multiconstelación 10 Hz con actualización en tiempo real
Característica 3	Sonar CHIRP integrado con visión ClearVü y SideVü detallada
Característica 4	Interoperabilidad NMEA 2000, 0183 y J1939 con equipos de terceros
Característica 5	Sellado IPX7 para protección contra inmersión temporal en agua
Característica 6	Rango de voltaje 10-32 Vdc para instalación en embarcaciones estándar