



Plug RJ45 Blindado Cat6 / 24-26 AWG / 50µin Oro / 100 Piezas / 6.35 mm / PoE++ 100W+ / -10°C a 60°C / UL94 V0

SKU: SPS688-C Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,165.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Plug Modular Blindado Cat6/Clase E</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Plug modular blindado de 8 posiciones y 8 hilos diseñado para terminación de cable de par trenzado blindado sólido o trenzado de 4 pares, 24-26 AWG, 100 ohms. El blindaje integral proporciona protección contra interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia, garantizando integridad de señal en entornos industriales y de alta densidad de cableado. Los contactos con chapado en oro de 50 micropulgadas sobre níquel aseguran conductividad eléctrica óptima y resistencia a la corrosión durante toda la vida útil del componente. Compatible con aplicaciones PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para entrega de potencia superior a 100W. Fabricado en policarbonato con clasificación UL 94 V0 y libre de PVC, cumpliendo con directiva RoHS para instalaciones sustentables.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Blindaje integral para protección EMI/RFI en entornos industriales2500 ciclos de inserción para máxima durabilidad operativaCompatibilidad PoE++ Tipo 3 y 4 para alimentación hasta 100W+Contactos de oro de 50 micropulgadas sobre níquel para conductividad óptimaMaterial policarbonato UL 94 V0 libre de PVC para seguridad térmicaRango operativo -10°C a 60°C para instalaciones en condiciones extremas<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E o menor</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>8 posiciones, 8 hilos (8P8C)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conductores Soportados</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>24 a 26 AWG sólido o multifilar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Diámetro Máximo de Cable</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>6.35 mm (0.250 pulg.)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Diámetro Máx. Aislamiento</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1.02 mm (0.040 pulg.)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Chapado de Contactos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>50 µin oro sobre níquel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Composición</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Ciclos de Inserción</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>PoE, PoE+, Tipo 3, Tipo 4 (>100W)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material Plástico</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Policarbonato, UL 94 V0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>-10°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento Ambiental</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cantidad por Paquete</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>100 piezas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral para protección EMI/RFI en entornos industriales
Característica 2	2500 ciclos de inserción para máxima durabilidad operativa
Característica 3	Compatibilidad PoE++ Tipo 3 y 4 para alimentación hasta 100W+
Característica 4	Contactos de oro de 50 micropulgadas sobre níquel para conductividad óptima
Característica 5	Material policarbonato UL 94 V0 libre de PVC para seguridad térmica
Característica 6	Rango operativo -10°C a 60°C para instalaciones en condiciones extremas