



Plug RJ45 Blindado, Instalación Recta, Terminación en Campo Certificable, Compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6A, Color Plata

SKU: FPS6X88MTG    Marca: PANDUIT    Categoría: Jacks / Plugs

\$496.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El conector RJ45 blindado de terminado en campo IndustrialNet™ TX6A™ es un conector fácil de instalar en cable de par trenzado blindado de 4 pares. Al proporcionar un rendimiento de Categoría 6A, el Plug IndustrialNet™ TX6A™ también es compatible con los sistemas blindados de Categoría 6 y 5e. Se puede terminar en cable de par trenzado blindado de 4 pares, 22 - 26 AWG, 100 ohms y utiliza tecnología probada de conexión de movimiento hacia adelante estilo TG para optimizar el rendimiento manteniendo la geometría del par de cables y eliminando el destrenzado del conductor.

**Aplicaciones**

- Puntos de control de acceso
- Equipo de audio y video conectados a la red
- Otros dispositivos de red con alimentación PoE o HDBASE-T

**Información Técnica**

- Rendimiento Cat6A/Clase EA:** supera los requisitos mínimos de rendimiento ANSI/TIA 568-C.2 Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA en dos conexiones de terminación en campo. Supera los requisitos propuestos por la TIA para pruebas MPTL con dos conexiones máximo de terminación en campo.
- Compatibilidad de Cables:** compatible con cable de 4 pares, de 22 a 26 AWG sólido o multifilar de par trenzado blindados, con diámetro de conductor de 1a 1.6 mm y diámetro general de cable de 5.08 a 9 mm.
- Temperatura de operación:** -40 a 85°C

**Vídeo de Instalación**

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación certificable en campo sin herramientas especializadas |
| Característica 2 | Tecnología TG mantiene geometría del par trenzado                 |
| Característica 3 | Elimina destrenzado de conductores para mejor rendimiento         |
| Característica 4 | Compatible con PoE y HDBase-T de alta potencia                    |
| Característica 5 | Blindaje integral para máxima protección EMI/RFI                  |
| Característica 6 | Operación confiable en ambientes industriales extremos            |