



Plug RJ45 Blindado / Terminación en Campo / Cat6A Certificable / 22-26 AWG / -40°C a 85°C / Paquete 10 Piezas

SKU: FPS6X88MTG-X Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$4,483.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El conector RJ45 blindado de terminación en campo IndustrialNet™ TX6A™ está diseñado para instalaciones rápidas y sencillas en cable de par trenzado blindado de 4 pares. Proporciona rendimiento certificable de Categoría 6A con compatibilidad descendente para sistemas blindados de Categoría 6 y 5e. Utiliza tecnología probada de conexión TG (True Grip) que mantiene la geometría del par de cables eliminando completamente el destrenzado de conductores. Su construcción robusta soporta aplicaciones PoE e HDBase-T en entornos industriales con temperaturas extremas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Tecnología TG sin destrenzado de conductores para optimizar rendimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con cables blindados Cat5e, Cat6 y Cat6A<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Terminación en campo para cables 22-26 AWG, 100 ohm<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Operación garantizada de -40°C a 85°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseñado para aplicaciones PoE e HDBase-T industriales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Instalación recta en cable de par trenzado blindado de 4 pares</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>RJ45 Blindado (STP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Cat6A Certificable / Cat6 / Cat5e</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Calibre de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>22 - 26 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>100 ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Par trenzado blindado 4 pares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>TG (True Grip) sin destrenzado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>-40°C a 85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>10 piezas por paquete</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Orientación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Instalación recta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Familia de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>IndustrialNet™ TX6A™</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; color: inherit; background-color: transparent;*>Puntos de acceso inalámbricos (WAP)Iluminación LED Power over EthernetHDBase-T IndustrialEntornos industriales extremos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación TG sin destrenzar conductores
Característica 2	Compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6A blindados
Característica 3	Rango operativo extendido -40°C a 85°C
Característica 4	Soporta PoE y HDBase-T industriales
Característica 5	Instalación rápida en cable STP 4 pares
Característica 6	Rendimiento certificable 100 ohm