



Plug RJ45 / Cat5e / 24-26 AWG / 50 μin Oro / 2500 Ciclos / PoE++ / -10 a 60°C / Paquete 100 pzas

SKU: MP588-C Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$1,649.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Plug modular UTP de categoría 5e/clase D con 8 posiciones y 8 contactos, diseñado para terminación en cable de par trenzado sin blindaje de 4 pares, calibre 24-26 AWG, con impedancia de 100 ohms. Soporta diámetro máximo de aislamiento de conductor de 1.02 mm (0.040 pulgadas), en configuración sólida o multifilar. Ideal para infraestructuras de red que requieren confiabilidad en entornos con alimentación por Ethernet de alta potencia y condiciones industriales exigentes.

Características principales

- Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para aplicaciones superiores a 100 W
- 2500 ciclos de inserción comprobados para máxima durabilidad
- Contactos con 50 micro pulgadas de chapado en oro sobre níquel
- Policarbonato UL 94 V0 ignífugo, sin plomo, sin halógenos y sin PVC
- Compatible con cable sólido o trenzado 24-26 AWG
- Rango de operación industrial de -10°C a 60°C
- Cumplimiento RoHS para instalaciones sustentables
- Impedancia de 100 ohms
- Configuración de 8 posiciones, 8 contactos (8P8C)
- Conductor soportado de 24 a 26 AWG, sólido o multifilar
- Diámetro de aislamiento de 0.89 a 1.02 mm (0.035 a 0.040 pulgadas)
- Chapado de contactos de 50 micro pulgadas de oro sobre níquel
- Ciclos de inserción de 2,500 ciclos validados
- Compatibilidad PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 (>100 W)
- Material plástico
- Policarbonato UL 94 V0
- Propiedades materiales
- Sin plomo, sin halógenos, sin PVC
- Cumplimientos RoHS
- Temperatura de operación de -10°C a 60°C (14°F a 140°F)
- Cantidad por paquete de 100 piezas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 hasta más de 100 W
Característica 2	2500 ciclos de inserción validados para alta durabilidad
Característica 3	Contactos con 50 micro pulgadas de oro sobre níquel
Característica 4	Policarbonato UL 94 V0 ignífugo y libre de halógenos
Característica 5	Compatible con cable sólido o multifilar 24-26 AWG
Característica 6	Operación industrial de -10°C a 60°C