



Plug RJ45 Cat5e, Para Cable UTP de Calibres 24-26 AWG, Chapado en Oro de 50 Micras, Paquete de 50 Piezas

SKU: MP588-L Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$859.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>El Plug modular UTP de Categoría 5e/Clase D, de 8 posiciones y 8 hilos, se puede terminar en cable de par trenzado sin blindaje sólido o trenzado Panduit de 4 pares, 24-26 AWG, de 100 ohms con un diámetro máximo de aislamiento del conductor de 0.040 pulg. (1.02 mm).</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Categoría 5e <li style='margin-bottom: 5px;*>Numero de ciclos de inserción: 2500 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor soportado: 24 a 26 AWG solido o multifilar, con 0.89 a 1.02 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de los contactos: 50 micro pulgadas de chapado en oro sobre níquel <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento PoE: Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para aplicaciones arriba de 100 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales plásticos: Policarbonato, UL 94 V0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin plomo, sin halógenos y sin PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 60°C </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 hasta más de 100 W
Característica 2	Contactos con 50 micropulgadas de oro sobre níquel para durabilidad
Característica 3	Policarbonato UL 94 V0 ignífugo sin halógenos ni PVC
Característica 4	2500 ciclos de inserción para instalaciones de alta rotación
Característica 5	Compatible con cable sólido o trenzado de 0.89 a 1.02 mm
Característica 6	Operación extendida de -10°C a 60°C para entornos exigentes