



Plug RJ45 Cat6 de 3 Piezas, Para Cable UTP de Calibre 23-24 AWG, Chapado en Oro de 50 micras, Paquete de 100 Piezas

SKU: SP688E-C Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Red UTP (Cat5e / 6 / 6A)

\$4,095.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Plug modular UTP de Categoría 6/Clase E de 3 piezas, con 8 posiciones y 8 hilos, diseñado para terminación en cable de par trenzado sin blindaje (sólido o trenzado) de 4 pares y 100 ohms. Soporta conductores de 23-24 AWG con diámetro máximo de aislamiento de 0.042 pulg. (1.07 mm) y diámetro máximo de forro de 0.250 pulg. (6.35 mm). Ideal para infraestructuras de red que requieren alta confiabilidad y compatibilidad con aplicaciones de alimentación por Ethernet de alta potencia.
Características Principales
Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para aplicaciones superiores a 100W
2500 ciclos de inserción garantizan máxima durabilidad en conexiones frecuentes
Chapado en oro de 50 micras sobre níquel para óptima conductividad y resistencia a la corrosión
Material policarbonato con clasificación UL 94 V0 ignífugo
Rango de temperatura operativa: -10°C a 60°C
Compatible con cable sólido o multifilar (trenzado)
Especificaciones Técnicas
Rendimiento
Categoría 6 o menor
Configuración 8 posiciones, 8 hilos (8P8C)
Ciclos de Inserción 2,500 ciclos
Conductor Soportado 23 a 24 AWG, sólido o multifilar
Diámetro: 0.91 a 1.07 mm (0.036 a 0.042 pulg.)
Diámetro del Cable 5.72 a 6.35 mm (0.225 a 0.250 pulg.)
Material de Contactos 50 micro pulgadas de oro sobre níquel
Cumplimiento PoE PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 (>100W)
Material Plástico Policarbonato UL 94 V0 ignífugo
Temperatura Operativa -10°C a 60°C
Empaque 100 piezas por paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 hasta más de 100W
Característica 2	2500 ciclos de inserción para máxima durabilidad
Característica 3	Chapado en oro de 50 micras sobre níquel
Característica 4	Material policarbonato UL 94 V0 ignífugo
Característica 5	Rango operativo -10°C a 60°C
Característica 6	Compatible cable sólido o trenzado 23-24 AWG