



Plug RJ45 Cat6 de 5 Piezas, Para Cable UTP de Calibre 23-24 AWG, Chapado en Oro de 50 Micras, Paquete de 100 Piezas

SKU: SP688-C Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$4,155.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Plug modular UTP de Categoría 6/Clase E, de 8 posiciones y 8 hilos, se puede terminar en cable de par trenzado sin blindaje sólido o trenzado Panduit de 4 pares, 23-24 AWG, de 100 ohms con un diámetro máximo de aislamiento del conductor de 0.042 pulg. (1.07 mm) y diámetro máximo de forro de 0.250 pulg. (6.35 mm).

Sección de especificaciones

- Rendimiento:** Categoría 6 o menor
- Numero de ciclos de inserción:** 2500
- Conductor soportado:** 23 a 24 AWG solido o multifilar, con 0.91 a 1.07 mm de diámetro
- Diámetro del cable:** 5.72 a 6.35 mm
- Material de los contactos:** 50 micro pulgadas de chapado en oro sobre níquel
- Cumplimiento PoE:** Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para aplicaciones arriba de 100 W
- Materiales plásticos:** Policarbonato, UL 94 V0
- Cumple con:** RoHS
- Composición:** Sin plomo, sin halógenos y sin PVC
- Temperatura de operación:** -10 a 60°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 hasta más de 100W
Característica 2	Chapado en oro de 50 micro pulgadas sobre níquel para máxima conductividad
Característica 3	Policarbonato ignífugo UL 94 V0 para entornos críticos de seguridad
Característica 4	Soporta 2500 ciclos de inserción para instalaciones de alta rotación
Característica 5	Terminación para cable sólido o multifilar de 4 pares sin blindaje
Característica 6	Rango operativo -10 a 60°C para diversas condiciones ambientales