



Plug RJ45 / Cat6A / 28 AWG / 50μ Oro / 2500 Ciclos / 3.5-4.8 mm / UL94 V0 / Paquete 100 pzas

SKU: SP628-C Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$6,277.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Plug modular UTP de categoría 6A/Clase EA con configuración de 8 posiciones y 8 hilos, diseñado para terminación profesional en cable de par trenzado sin blindaje de 4 pares y 28 AWG. Compatible con conductores sólidos o multifilares con diámetro máximo de aislamiento de 0.027 pulgadas (0.69 mm). Su construcción con contactos chapados en oro de 50 micropulgadas sobre níquel y carcasa de policarbonato ignífugo UL 94 V0 asegura rendimiento superior y seguridad en instalaciones críticas de infraestructura de red.

Características Principales

- Terminación en cable UTP sólido o trenzado sin blindaje de 4 pares
- 2500 ciclos de inserción para máxima durabilidad en conexiones frecuentes
- Contactos con 50 micropulgadas de oro sobre níquel para conductividad óptima
- Carcasa de policarbonato con clasificación ignífuga UL 94 V0
- Compatible con cables de diámetro exterior de 3.5 a 4.8 mm
- Libre de plomo, halógenos y PVC; cumple con RoHS
- Rango de operación de -10°C a 60°C para diversos ambientes
- Rendimiento
- Configuración
- 8 posiciones, 8 hilos (8P8C)
- Conductor Soportado
- 28 AWG sólido o multifilar
- Diámetro máximo de aislamiento: 0.027 pulg. (0.69 mm)
- Diámetro del Cable
- 3.5 a 4.8 mm
- Ciclos de Inserción
- 2,500 ciclos
- Material de Contactos
- 50 micropulgadas de oro sobre níquel
- Material Plástico
- Policarbonato UL 94 V0
- Cumplimiento Ambiental
- RoHS: Sí
- Sin plomo, sin halógenos, sin PVC
- Temperatura de Operación
- 10°C a 60°C
- Cantidad
- Paquete de 100 piezas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación en cable sólido o trenzado sin blindaje
Característica 2	2500 ciclos de inserción para alta durabilidad
Característica 3	Contactos con 50 micropulgadas de oro sobre níquel
Característica 4	Material policarbonato ignífugo UL 94 V0
Característica 5	Compatible con cables de diámetro 3.5 a 4.8 mm
Característica 6	Libre de plomo, halógenos y PVC (RoHS)
Característica 7	Operación confiable de -10°C a 60°C