



Plug RJ45 Cat6A, Para Cable UTP de Calibre 23-24 AWG, Chapado en Oro de 50 Micras, Paquete de 100 Piezas

SKU: SP6X88-C Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$7,821.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción principal

El Plug modular UTP de Categoría 6A/Clase EA, de 8 posiciones y 8 hilos, se puede terminar en cable de par trenzado sin blindaje sólido o trenzado Panduit de 4 pares, 23-24 AWG, de 100 ohms con un diámetro máximo de aislamiento del conductor de 0.048 pulg. (1.22 mm) y diámetro máximo de forro de 0.315 pulg. (8.00 mm).

Sección de especificaciones

- Rendimiento: Categoría 6A o menor
- Numero de ciclos de inserción: 2500
- Conductor soportado: 23 a 24 AWG sólido o multifilar, con 1.02 a 1.22 mm de diámetro
- Diámetro del cable: 6.60 a 8.00 mm
- Material de los contactos: 50 micro pulgadas de chapado en oro sobre níquel
- Cumplimiento PoE: Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para aplicaciones arriba de 100 W
- Materiales plásticos: Policarbonato, UL 94 V0
- Cumple con RoHS
- Sin plomo, sin halógenos y sin PVC
- Temperatura de operación: -10 a 70°C

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6A/Clase EA para redes de alta velocidad
Característica 2	2500 ciclos de inserción para máxima durabilidad
Característica 3	Chapado en oro 50µm sobre níquel para conductividad superior
Característica 4	Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 hasta 100W
Característica 5	Materiales ignífugos UL 94 V0 y libres de sustancias RoHS
Característica 6	Operación de -10°C a 70°C para ambientes extremos