



SKU: SP6X88SD-C Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de par trenzado sin blindaje sólido o multifilar de 4 pares y 26 AWG. Compatible con cables de 100 ohms con diámetro máximo de aislamiento del conductor de 0.034 pulgadas (0.86 mm) y diámetro máximo de forro de 0.250 pulgadas (6.35 mm).

Los contactos con chapado en oro de 50 micro-pulgadas sobre níquel aseguran conectividad confiable y resistencia a la corrosión en entornos de alta demanda.

Compatible con cable sólido o multifilar 26 AWG.

Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para aplicaciones superiores a 100W.

Materiales plásticos de policarbonato con clasificación ignífuga UL 94 V0.

Rango de temperatura de operación de -10°C a 70°C.

Cumplimiento RoHS sin plomo.

Display flex: flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;

Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>Categoría 6A o menor</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Configuración</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>8 posiciones, 8 hilos (8P8C)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Conductor soportado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>26 AWG sólido o multifilar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>Diámetro de aislamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>0.64 a 0.86 mm (0.025 a 0.034 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Diámetro del cable</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>5.59 a 6.35 mm (0.220 a 0.250 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Chapado de contactos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>50 µm oro sobre níquel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Ciclos de inserción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>2,500</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Cumplimiento PoE</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>PoE, PoE+, Tipo 3 y 4 (>100W)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>Material plástico</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>Policarbonato UL 94 V0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>-10°C a 70°C (14°F a 158°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Cumplimiento ambiental</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>RoHS, sin plomo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;>100 piezas por paquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE+, Tipo 3 y 4 hasta 100W
Característica 2	2500 ciclos de inserción garantizados
Característica 3	Contactos con 50 micro-pulgadas de oro sobre níquel
Característica 4	Materiales plásticos ignífugos UL 94 V0
Característica 5	Operación de -10°C a 70°C
Característica 6	Compatible con cable sólido o multifilar