



Plug RJ45 UTP / Cat6A / Terminación en Campo / 22-26 AWG / Recto y Angulado / 0.5-0.7 ft Equivalente

SKU: FP6X88MTG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$392.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 UTP de terminación en campo para cable de 4 pares trenzados sin blindaje, con rendimiento certificable de Categoría 6A. Compatible con sistemas de Categoría 5e y 6 en conductores de 22 a 26 AWG. Disponible en presentación recta y angulada para adaptarse a diferentes espacios de instalación. Utiliza la herramienta de terminación TG para mantener la geometría del cable y asegurar el rendimiento óptimo. Cumple con los estándares ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801, siendo ideal para aplicaciones PoE, HDBase-T, puntos de acceso inalámbricos, iluminación LED, cámaras IP, control de acceso y equipos audiovisuales de red.

- Rendimiento Cat6A con compatibilidad Cat5e y Cat6
- Terminación en campo sin blindaje para 4 pares
- Optimización geométrica con herramienta TG
- Compatible con PoE y HDBase-T
- Diseño recto y angulado para versatilidad

Cumple ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801

Este conector de terminación en campo para cable de 4 pares trenzados sin blindaje, con rendimiento certificable de Categoría 6A, es ideal para aplicaciones PoE, HDBase-T, puntos de acceso inalámbricos, iluminación LED, cámaras IP, control de acceso y equipos audiovisuales de red. Disponible en presentación recta y angulada para adaptarse a diferentes espacios de instalación. Utiliza la herramienta de terminación TG para mantener la geometría del cable y asegurar el rendimiento óptimo. Cumple con los estándares ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801, siendo ideal para aplicaciones PoE, HDBase-T, puntos de acceso inalámbricos, iluminación LED, cámaras IP, control de acceso y equipos audiovisuales de red.

Características:

- Compatibilidad:** Rendimiento Cat6A con compatibilidad Cat5e y Cat6.
- Terminación:** Terminación en campo sin blindaje para 4 pares.
- Optimización:** Optimización geométrica con herramienta TG.
- Compatibilidad:** Compatible con PoE y HDBase-T.
- Diseño:** Diseño recto y angulado para versatilidad.

Cumple ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801.

Este conector de terminación en campo para cable de 4 pares trenzados sin blindaje, con rendimiento certificable de Categoría 6A, es ideal para aplicaciones PoE, HDBase-T, puntos de acceso inalámbricos, iluminación LED, cámaras IP, control de acceso y equipos audiovisuales de red. Disponible en presentación recta y angulada para adaptarse a diferentes espacios de instalación. Utiliza la herramienta de terminación TG para mantener la geometría del cable y asegurar el rendimiento óptimo. Cumple con los estándares ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801, siendo ideal para aplicaciones PoE, HDBase-T, puntos de acceso inalámbricos, iluminación LED, cámaras IP, control de acceso y equipos audiovisuales de red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6A con compatibilidad Cat5e y Cat6
Característica 2	Terminación en campo sin blindaje para 4 pares
Característica 3	Optimización geométrica con herramienta TG
Característica 4	Compatible con PoE y HDBase-T
Característica 5	Diseño recto y angulado para versatilidad
Característica 6	Cumple ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801