



Plug RJ45 UTP / Terminación en Campo / Ángulo 45° / Cat6A Certificable / 22-26 AWG / 0.5-0.13 mm²

SKU: FPUD6X88MTG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$393.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 UTP de terminación en campo para cable de 4 pares trenzados sin blindaje, certificado para rendimiento Category 6A. Compatible con sistemas Category 5e y Category 6 en conductores de 22 a 26 AWG. Disponible en presentación recta y angulada a 45 grados para facilitar la instalación en espacios con acceso limitado. Utiliza la herramienta de terminación TG para optimizar el rendimiento eléctrico y mantener la integridad de la geometría del cable trenzado.

Diseñado para entornos con número creciente de dispositivos conectados: puntos de acceso inalámbricos (WAP), iluminación LED, Power over Ethernet (PoE) y cámaras de seguridad IP.

Características Principales

- Terminación en campo sin requerir herramientas especiales
- Ángulo de 45° para instalación en espacios reducidos
- Compatibilidad descendente con Cat5e, Cat6 y Cat6A
- Rango de calibre 22-26 AWG (0.64-0.40 mm diámetro)
- Certificación Cat6A para redes de alta velocidad
- Optimización de geometría con herramienta TG

Especificaciones Técnicas

Conector

RJ45 UTP

Tipo de Cable

Categoría de Rendimiento

Orientación

Angulada 45°

Rango de Calibre

22-26 AWG

Método de Terminación

En campo, sin herramientas especiales

Herramienta Recomendada

TG (para optimización de rendimiento)

Color

Negro

Aplicaciones Típicas

WAP, LED PoE, cámaras IP

Aplicaciones

Puntos de Acceso Inalámbrico

WAP / Wi-Fi Enterprise

Iluminación LED

Power over Ethernet

Cámaras de Seguridad

IP / CCTV / Videovigilancia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación en campo sin herramientas especiales
Característica 2	Diseño angulado 45° para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Compatible con infraestructura Cat5e, Cat6 y Cat6A
Característica 4	Rango de calibre 22-26 AWG para múltiples aplicaciones
Característica 5	Optimiza geometría del cable con herramienta TG
Característica 6	Ideal para PoE, WAP, iluminación LED y cámaras IP