



Pluma de Aluminio de 4 metros CED.40 para Instalación de Tramos STZ (Con Polea).

SKU: SPLUMAP Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$9,378.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Material: Aluminio CED.40

Longitud: 4 metros

Díámetro del tubo: 1-1/2 pulgadas

Compatibilidad: STZ30, STZ30G, STZ35, STZ35G, STZ45, STZ45G

Componentes incluidos: Ganchos de descanso y polea de elevación

Ejemplo: Para torre de 30m, máximo 4.5m de separación

Advertencia: Distancia mayor a la recomendada puede dañar la pluma

Requisito: Atornillar opresores antes de elevación

Distancia máxima de jalado: 15% de la altura de la estructura

Notas de Fabricación:

Medidas en milímetros (excepto indicadas)

Tolerancia general $\pm 1\text{ mm}$

Material completamente de aluminio

Soldadura tipo AA6 y/o AA7

Tornillería grado máquina y/o inoxidable

Notas de Aplicación

La pluma SPLUMAP está diseñada específicamente para la instalación de tramos STZ en condiciones de seguridad óptima. Su diseño en aluminio CED.40 ofrece resistencia mecánica adecuada para manejar los esfuerzos durante el proceso de elevación y montaje de estructuras.

La polea de elevación incorporada permite manejar cables de instalación con menor fricción, facilitando el posicionamiento de los tramos en altura. Los ganchos de descanso permiten un posicionamiento rápido y seguro durante el montaje.

Es fundamental respetar las distancias máximas de jalado recomendadas para prevenir daños estructurales a la pluma, mismos que no están cubiertos por garantía si se exceden los límites establecidos.

Recomendaciones de Seguridad

Verificar integridad estructural antes de cada uso

Realizar inspección visual de soldaduras y uniones

No exceder las distancias máximas de jalado

Utilizar siempre los ganchos de descanso durante el posicionamiento

Mantener distancia segura durante operaciones de elevación

Dimensiones y Referencias

Plano: SPLUMA1-001

Elaborado : Departamento de Ingeniería

Fecha: 30/07/19

Unidad de medida: Milímetros (acotado)

Aplicaciones

La pluma SPLUMAP es ideal para instalaciones elevadas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con torres STZ30, STZ35, STZ45 y versiones G
Característica 2	Polea integrada de baja fricción para elevación controlada
Característica 3	Ganchos de descanso para montaje seguro en estructura
Característica 4	Diseño estructural en aluminio para alta resistencia mecánica
Característica 5	Distancia de jalado limitada al 15% de altura de torre
Característica 6	Soldadura AA6/AA7 y tornillería grado máquina o inoxidable