



PMP450B Suscriptor PMP450i Antena integrada 16 dBi- C050045B031A

SKU: PMP450-B16 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$7,537.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Header con logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <img style='width: 251px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/hortega/Cambium/cambium-networks-logo.png' alt='Logo Cambium Networks'> </div> <!-- Frecuencia y especificaciones destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 10px 15px; text-align: center; flex: 1 1 100px; max-width: 150px;'> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>4.9-5.9</div> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'>GHz</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 10px 15px; text-align: center; flex: 1 1 100px; max-width: 150px;'> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>250</div> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Mbps</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 10px 15px; text-align: center; flex: 1 1 100px; max-width: 150px;'> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>16</div> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'>dBi</div> </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena integrada de 17 dBi, azimut 15°</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 250 mbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>4900 - 5925 MHzGHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface de Ethernet 100/1000BaseT, full duplex</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para intemperie IP 55</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad vertical/horizontal simultáneas MIMO 2X2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de canal 5/10/20/40 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (802.1p, 8 niveles), VLAN (802.1ad Q-in-Q, 802.1Q con prioridad 802.1p)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>PPS 45,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>MTU1700 bytes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v2 and v3</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulación adaptable QPSK hasta 256QAM</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -40 a 60 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Encriptación 56-bit DES, FIPS-197 128-bit AES</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere PoE</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 9 W típica, picos 12 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 12.5 x 24.8 x 12 cm / Peso: 0.6 kg</li> </ul></div> <!-- Información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong> No incluye PoE</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Garantía:</strong> 3 Años</li> </ul></div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Modulación adaptable QPSK a 256QAM para máxima eficiencia espectral    |
| Característica 2 | QoS con 8 niveles de prioridad y VLAN Q-in-Q para tráfico diferenciado |
| Característica 3 | Consumo energético de solo 9W típico con picos de 12W                  |
| Característica 4 | Encriptación AES 128-bit FIPS-197 y DES 56-bit para seguridad robusta  |
| Característica 5 | Operación en temperaturas extremas de -40°C a 60°C                     |
| Característica 6 | Administración multi-protocolo: HTTP, HTTPS, SNMP v2v3, Telnet, FTP    |