



(POE 600 METROS) Receptor para Extensor PoE TT-8001TPOE / 1 Puerto para recepción de video y alimentación (PoE) / IDEAL PARA DOMOS Y CAMARAS IP / Conexión en Cascada / Soporta PTZ´s de 60 W / Soporta IEEE802.3af/at

SKU: TT-8001R Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Inyectores PoE

\$1,023.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Video y descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>CLICK EN EL VIDEO</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/jvEjMuXqB6Q' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Extensores POE de hasta 600 metros para transmisión de video y alimentación de camaras y domos IP</h2> <p style='margin-bottom: 15px;'>Gracias a sus sugerencias Epcom TITANIUM ha desarrollado equipos que pueden energizar DOMOS y CÁMARAS PoE a través de un cable de red a largas distancias. El TT-8001R es un receptor de energía (PoE) y Ethernet sobre cable Cat 5e/6 100% cobre con una salida de hasta 60W. El TT-8001R se utiliza en conjunto con el equipo TT-8001T-PoE para alcanzar una distancia máxima de 600m ya sea en conexión Punto a Punto o en Cascada. Con ello puede resolver las limitaciones de distancias de transmisión de DOMOS y CÁMARAS de red o similares.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Cuenta con tecnología de alta velocidad, el ancho de banda físico alcanza hasta 100 Mbps (bidireccional). El TT-8001R tiene una protección integrada contra sobretensiones y rayos de múltiples etapas para proteger el equipo de video contra picos de voltaje dañinos y proporcionar inmunidad al ruido para garantizar señales de calidad.</p> </div> <!-- Secciones con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(22, 93, 245, 0.1);'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Inyecta la alimentación a dispositivos PoE por el mismo cable de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta modo en cascada; máximo hasta cuatro transmisores <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima de transmisión Ethernet hasta 600 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima de transmisión de potencia hasta 600 metros con una salida máxima de 23 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Necesario Cat 5e/6 100% cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de alta velocidad, el ancho de banda alcanza hasta 100Mbps (bidireccional). <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía, tecnología de codificación automática de corrección de errores <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de protección contra rayos y sobretensiones fuertes en varias etapas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de instalar, modo plug & play, conexión de red rápida </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(22, 93, 245, 0.1);'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye alimentación 53VDC/1.85A (Fuente de alimentación incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los estándares de IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta el estándar IEEE802.3af/at/bt; detecta y reconoce automáticamente el equipo PD estándar y proporciona alimentación al equipo PD, máximo 60 watts de salida. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones TX 123 mm (L) x 54 mm (W) x 24 mm (H) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso TX: 129g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0 ~ 95% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía por defectos de fábrica </div> </div> <!-- Consideraciones en distancias --> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(22, 93, 245, 0.1);'>Consideraciones en distancias:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia entre el switch y el receptor es de 100 metros como máximo. <li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia entre la cámara IP y el transmisor es de 100 metros como máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia entre el transmisor y el receptor es de 600 metros como máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Si se conectan en cascada 4 transmisores, la distancia máxima desde el receptor hasta el último transmisor es de 600 m como máximo, sin importar la distancia entre cada transmisor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Si la primera cámara usa 60W, entonces otras cámaras tendrán un menor consumo de energía. <li style='margin-bottom: 5px;'>Más información </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina limitaciones de distancia estándar PoE hasta 600 m
Característica 2	Alimentación de 60 W compatible con PTZ y cámaras IP de alto consumo
Característica 3	Ancho de banda 100 Mbps bidireccional para video sin latencia
Característica 4	Protección multietapa contra sobretensiones y descargas eléctricas
Característica 5	Conexión en cascada hasta 4 transmisores para expansión de cobertura
Característica 6	Operación sobre cable Cat 5e/6 de cobre sin infraestructura adicional