



(POE 600 METROS) Transmisor para Extensor PoE TT-8001R / 1 Puerto para recepción de video y alimentación (PoE) / IDEAL PARA DOMOS Y CAMARAS IP / Conexión en Cascada / Soporta PTZ's de 60 W / Soporta IEEE802.3af/at

SKU: TT-8001TPOE Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Inyectores PoE

\$960.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Video Section --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%; max-width: 800px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/jvEjMuXqB6Q' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Main Description --> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 20px;*> Extensores POE de hasta 600 metros para transmisión de video y alimentación de camaras y domos IP</h2> <p style='color: inherit; font-size: 15px;*> Gracias a sus sugerencias Epcom TITANIUM ha desarrollado equipos que pueden energizar domos y cámaras PoE a través de un cable de red a largas distancias. El TT-8001T-PoE es un transmisor de energía (PoE) y Ethernet sobre cable Cat 5e/6 con una salida de hasta 60W. El TT-8001T-PoE se utiliza en conjunto con equipo TT-8001R para alcanzar una distancia máxima de 600m ya sea en conexión punto a punto o en cascada. Con ello puede resolver las limitaciones de distancias de transmisión de DOMOS y CÁMARAS de red.</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px;*> Cuenta con tecnología de alta velocidad, el ancho de banda físico alcanza hasta 100 Mbps (bidireccional). El TT-8001T-PoE tiene una protección integrada contra sobretensiones y rayos de múltiples etapas para proteger el equipo de video contra picos de voltaje dañinos y proporcionar inmunidad al ruido para garantizar señales de calidad.</p> <!-- Features Grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Principales</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-8001T-PoE/TT8001TPOE-1.png' alt='*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Inyecta la alimentación a dispositivos PoE por el mismo cable de datos <li style='margin-bottom: 5px;*> Modo en cascada; máximo hasta cuatro transmisores <li style='margin-bottom: 5px;*> Distancia máxima de transmisión de potencia hasta 600 metros con una salida máxima de 23 W <li style='margin-bottom: 5px;*> Tecnología de alta velocidad, el ancho de banda alcanza hasta 100Mbps (bidireccional). <li style='margin-bottom: 5px;*> Bajo consumo de energía, tecnología de codificación automática de corrección de errores <li style='margin-bottom: 5px;*> Diseño de protección contra rayos y sobretensiones fuertes en varias etapas <li style='margin-bottom: 5px;*> Fácil de instalar, modo plug & play, conexión de red rápida <li style='margin-bottom: 5px;*> Nota: Si requiere adaptador de alimentación, puede usar el modelo PLDC4830 vealo dando click href='https://www..mx/producto/PL-DC48-30-EPCOM-POWERLINE-201317.html' target='_blank' rel='noopener'>aquí </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Físicas y Eléctricas</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-8001T-PoE/TT8001TPOE-2.png' alt='*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> No incluye la alimentación, la suministra el receptor <div style='color: blue; display: inline-block; margin-left: 5px;*> (Fuente de alimentación opcional)</div> <li style='margin-bottom: 5px;*> Cumple con los estándares de IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta el estándar IEEE802.3af/at/bt; detecta y reconoce automáticamente el equipo PD estándar y proporciona alimentación al equipo PD, máximo 60 watts de salida. <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones TX 123 mm (L) x 54 mm (W) x 24 mm (H) <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso TX: 129g <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de Operación: 0 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Humedad: 0 ~ 95% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;*> 1 Año de Garantía por defectos de fábrica </div> <!-- Consideraciones en distancias --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Consideraciones en distancias</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-8001T-PoE/TT8001TPOE-3.png' alt='*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> La distancia entre el switch y el receptor es de 100 metros como máximo. <li style='margin-bottom: 5px;*> La distancia entre la cámara IP y el transmisor es de 100 metros como máximo <li style='margin-bottom: 5px;*> La distancia entre el transmisor y el receptor es de 600 metros como máximo <li style='margin-bottom: 5px;*> Si se conectan en cascada 4 transmisores, la distancia máxima desde el receptor hasta el último transmisor es de 600 m como máximo, sin importar la distancia entre cada transmisor. <li style='margin-bottom: 5px;*> Si la primera cámara usa 60W, entonces otras cámaras tendrán un menor consumo de energía. <li style='margin-bottom: 5px;*> Se requerirá energía adicional, si la potencia de la cámara IP POE supera los 38 W dentro de una distancia de 600 metros <li style='margin-bottom: 5px;*> Mas informacion click href='https://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-8001T-PoE/Manual%20de%20usuario%20TT-8001T-PoE%20Rev2.0.pdf' target='_blank' rel='noopener'>aquí </div> <!-- Additional Image --> <div style='margin-top: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-8001R/TT8001TR%20Rev.2.0.jpg' alt='*> </div> <!-- Price Note --> <div style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> *Precio por Kit </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión PoE hasta 600 m eliminando limitaciones de distancia estándar
Característica 2	Transmisión Ethernet 100 Mbps bidireccional para video sin latencia
Característica 3	Salida 60 W por puerto compatible con domos PTZ de alto consumo
Característica 4	Conexión en cascada hasta 4 transmisores para cobertura extendida
Característica 5	Protección integrada contra sobretensiones y descargas atmosféricas
Característica 6	Compatibilidad IEEE 802.3af/at para cámaras IP estándar