

Sin imagen disponible

PoE Pasivo 10/100Mbps / Conector Blindado

SKU: RBPOE-501PW Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Inyectores PoE

\$26.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'\>El RBPOE-501PW es una unidad PoE pasiva de bajo costo que sirve para alimentar dispositivos a través de un puerto Fast Ethernet. Simplemente conecte su fuente de alimentación al inyector y luego use un cable Ethernet para conectar el inyector al dispositivo RouterBoard. Ayuda a reducir el número de cables que conducen a la torre.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'\>El equipo RBPOE se puede utilizar en equipos que admiten PoE de 8-24V, la entrada debe ser al menos de 18V para soportar cualquier pérdida en los cables.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compacto <li style='margin-bottom: 5px;'\>Velocidad 10/100Mbps </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'\>* 1 Año de Garantía</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación pasiva 8-24V para dispositivos compatibles
Característica 2	Conector RJ45 blindado que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 3	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos y torres
Característica 4	Entrada mínima 18V que compensa pérdidas en tramos largos de cable
Característica 5	Reducción de cableado en instalaciones de infraestructura elevada
Característica 6	Operación plug-and-play sin configuración adicional