



PoE Pasivo Gigabit con Salida de 54 Vcc /.6 Amperes, Hasta 32.8 W, Compatible para Equipos CX200

SKU: EPA5006GR Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$651.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Cuenta con botón de reset. Hasta 100 m de distancia.

Soporta temperaturas de 0 a 40°C.

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones de Entrada

Corriente de entrada: 0.8A mA para 100VAC.

Frecuencia: 47 – 63 Hz.

Voltaje de entrada: 100 – 240 VCA.

Especificaciones de Salida

Corriente de salida: 0.6A (mA).

Potencia de salida: 32.8W (mW).

Modo PoE: Pasivo (pines 1/2/4/5+, 3/6/7/8-).

Especificaciones Físicas

Especificaciones Ambientales

Temperatura operaci&ocute;n: 0 °C a +40 °C.

Temperatura almacenamiento: -30 °C a +80 °C.

Humedad: 5% a 90% (sin condensaci&ocute;n).

Protecci&ocute;n contra cortocircuito.

Protecci&ocute;n contra sobrecorriente.

Conformidad

UL 60950-1.

EN55022.

EN55024.

FCC Part 15 Clase B.

IEC 60950-1.

CX200 Outdoor 2x2 802.11ac Wave 2 AP.

Separador

Informaci&ocute;n Adicional

Distancia míxima: Hasta 100m para CX200.

Conector de red: Puertos RJ45 blindados.

Uso: Interior.

Incluye: No incluye cable de corriente alterna CA.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botón de reset integrado para recuperación rápida del sistema
Característica 2	Alcance hasta 100 m (328.1 ft) sin degradaci&ocute;n de señal
Característica 3	Operaci&ocute;n estable en temperaturas de 0 °C a 40 °C
Característica 4	Protecci&ocute;n contra cortocircuito, sobrecorriente y sobrevoltaje
Característica 5	Diseño compacto de 99 x 69 x 33 mm para instalaciones restrictas
Característica 6	Conformidad con IEC 60950-1, UL 60950-1, EN55022, EN55024 y FCC Part 15 Clase B