



SKU: RBPOE Marca: MIKROTIK Categoría: Inyectores PoE

\$86.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>El RBPOE es una unidad PoE pasiva de bajo costo que sirve para alimentar dispositivos a través de un puerto Fast Ethernet. Simplemente conecta su fuente de alimentación al inyector y luego uso un cable Ethernet para conectar el inyector al dispositivo RouterBoard. Ayuda a reducir el número de cables que conducen a la torre.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>El equipo RBPOE se puede utilizar en equipos que admiten PoE de 10-28V, la entrada debe ser al menos de 18V para soportar cualquier pérdida en los cables.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE pasivo para equipos Mikrotik <li style='margin-bottom: 5px;'>Compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad 10/100Mbps </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>POE pasivo para equipos MikroTik compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada compatible con voltajes de 10-28V <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de conexión de 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción efectiva del número de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación a través de Fast Ethernet </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar voltaje de entrada mínimo de 18V para compensar caídas en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar conexión segura entre el inyector PoE y el dispositivo RouterBoard <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener en entorno seco y con temperatura operativa adecuada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones típicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de dispositivos en torres o postes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones donde se requiere reducir cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes donde se requiere PoE pasivo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/RBPOE/2001-garantia1.png' alt='</div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación por cable Ethernet único
Característica 2	Elimina cables adicionales en torres
Característica 3	Compatibilidad 10-28V para diversos equipos
Característica 4	Operación óptima desde 18V con margen de pérdida
Característica 5	Formato compacto para instalaciones reducidas
Característica 6	Conexión plug-and-play sin configuración