



Polipasto Eléctrico / Motor de Elevación 220V | 1 Tonelada | 25m Cadena | IP66 Exterior | Case de Vuelo Incluido

SKU: YS-A6PRO Marca: SHINESTAGE Categoría: Rigging

\$50,410.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo



Sección principal con imagen y descripción



Sección con imagen y descripción

Sección de animación

Sección de animación

Especificaciones técnicas

Capacidad de carga: 1000 kg con doble freno

Velocidad de elevación: 7.1 m/min

Grado de protección: IP66

Control de alta tensión: 220V (3 fases 110V) +PE, 60 Hz

Dimensiones de cadena (EN818-7, mm): 7.1

Peso de cadena (kg/m): 1.1

Guía de cadena: Guía precisa con rueda de 5 alveolos para cadena

Bolsa para cadena: 1 bolsa textil desmontable para cadena

Incluye cable de 1 m con conector CEE-16/4

Case de vuelo

Frenos: 2 frenos de corriente continua

Suspensión: Montaje con gancho

Modo de instalación: Autotrepante o fijo (montaje vertical o invertido)

Peso sin cadena (kg): 53

Potencia del motor (kW): 1.5

Consumo de corriente (A): 3.7

Clase mecánica: FEM 9.511, 1Bm/25% ED

Tabla Norma Europea FEM

FEM	ISO M3
Uso ligero	FEM 1Am
ISO M4	ISO M4
Uso medio	ISO M4
ISO M5	ISO M5
Uso industrial frecuente	ISO M5
ISO M6	ISO M6
Uso pesado	ISO M6
FEM 4m	FEM 4m
ISO M7	ISO M7
Uso muy pesado	ISO M7

Videos

Videos de funcionamiento

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble freno electromagnético de corriente continua para operación segura
Característica 2	Protección contra sobrecarga al 120% que desconecta automáticamente el embrague
Característica 3	Control de baja tensión 24V para manejo seguro en entornos industriales
Característica 4	Motor de 1.5 kW con velocidad constante independiente de la carga
Característica 5	Límite de recorrido ajustable con parada automática en posición predeterminada
Característica 6	Cadena grado 100 con factor de seguridad 8x para elevación de cargas pesadas