



Polipasto Manual / Capacidad 1 Tonelada (1000 kg) / Altura Elevación 8 m (26.2 ft) / Cadena Acero G80 / Ganchos 360° / Sistema Doble Trinquete / Aplicaciones Escenarios

SKU: MH01 Marca: SHINESTAGE Categoría: Rigging

\$4,502.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Shine Stage modelo: MH01

El polipasto manual Shine Stage MH01 es una unidad de elevación de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones en el sector del entretenimiento, montajes de escenarios y carga industrial ligera. Su diseño compacto y acabado en negro mate lo hacen ideal para quedar oculto en estructuras de rigging (truss) y escenarios. Cuenta con un sistema de freno de doble trinquete que asegura un control de carga preciso y aumenta la seguridad operativa ante descensos accidentales. Los ganchos forjados equipados con pestillos de seguridad permiten rotación de 360° para facilitar el posicionamiento de la carga. La carcasa está fabricada en acero reforzado con acabado en negro para baja reflectividad en escenarios, y el mecanismo interno está diseñado para un flujo suave de la cadena evitando atascos incluso en ángulos ligeramente inclinados.

Características Generales

- Capacidad Nominal: 1 Tonelada (1000 kg)
- Altura de Elevación: 8 metros (26.2 ft)
- Carga de Prueba: 1.25 Toneladas
- Número de Ramales: 1
- Díámetro de Cadena: 6 mm
- Material Cadena: Acero Aleación Grado 80 (G80) pavonado negro
- Esfuerzo Máximo: 304 N
- Peso Neto: 11.5 kg (más peso de cadena adicional)
- Factor de Seguridad: 4:1

Características de Diseño

- Carcasa: Acero reforzado con acabado negro mate
- Sistema de Freno: Doble trinquete para control preciso
- Ganchos: Forjados con pestillos de seguridad, rotación 360°
- Guía de Cadena: Mecanismo optimizado para flujo suave
- Resistencia Corrosiva: Componentes tratados térmicamente
- Rodamientos: Sellados, no requieren lubricación constante

Normas y Seguridad

- Certificaciones: Cumple estándares CE / ANSI
- Factor Seguridad: 4:1
- Mantenimiento: Rodamientos sellados sin lubricación
- Inspección: Cadena y ganchos antes de cada uso
- Operación: Personal capacitado únicamente
- Capacidad Máxima: No exceder 1 tonelada

Aplicaciones

- Elevación de sistemas de sonido (Line Array)
- Montaje de estructuras de iluminación (Truss)
- Instalaciones temporales en teatros
- Centros de convenciones
- Uso industrial general con precisión
- Aplicaciones que requieren estética discreta

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Freno de doble trinquete para máxima seguridad operativa
Característica 2	Cadena de acero aleación G80 de 6 mm de diámetro
Característica 3	Ganchos forjados con rotación 360° y pestillos de seguridad
Característica 4	Acabado negro mate de baja reflectividad para escenarios
Característica 5	Diseño compacto para integración en estructuras truss
Característica 6	Ideal para entretenimiento, montaje escénico e industria ligera