



Poste con 5 Aisladores de PASO para Cerca Electrificada. Tubo Galvanizado de 1.2m, cal. 18 de 1" Diam. + Pintura Blanca Aplicación en Polvo.

SKU: SYS-POST-3W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$266.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Poste con 5 Aisladores de Paso Modelo SFPASOW <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Tubo de Acero Galvanizado Calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pintura: Color Blanco (Aplicación electrostática) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 1.2 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Fijación directa en perforación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye Tapón para evitar entrada de agua </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Si se desea evitar la perforación se pueden utilizar bases como la BASE-SYS-POST (No incluida) </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	5 aisladores de paso integrados para instalación inmediata
Característica 2	Acero galvanizado calibre 18 con pintura electrostática blanca
Característica 3	Tapón sellado que previene ingreso de agua al interior
Característica 4	Fijación directa en concreto sin necesidad de base adicional
Característica 5	1.2 m de altura optimizada para cercas perimetrales estándar
Característica 6	Resistencia a intemperie para operación prolongada en exterior