



Poste con 6 Aisladores de PASO para Cerca Electrificada. Tubo Galva. de 1.4m, cal. 18 de 1" Diam. + Pintura Blanca.

SKU: SYS-POST-10W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$387.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SFPASOW <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tubo de Acero Galvanizado Cal. 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: Color Blanco (Aplicación electrostática) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.4 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fijación directa en perforación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Tapón para evitar entrada de agua </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 aisladores de paso para mayor seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo de acero galvanizado calibre 18 duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura electrostática blanca para protección extra <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de 1.4 metros para aplicaciones versátiles <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapón incluido evita entrada de agua </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tubo de Acero Galvanizado Cal. 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.4 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1" </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método: Fijación directa en perforación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Incluye Tapón para evitar entrada de agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco (Pintura electrostática) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 aisladores de paso integrados para contención segura
Característica 2	Acero galvanizado calibre 18 resistente a corrosión
Característica 3	Pintura electrostática blanca para mayor durabilidad exterior
Característica 4	Tapón superior incluido que previene ingreso de agua
Característica 5	Fijación directa en concreto sin bases adicionales
Característica 6	Diámetro estándar de 1 pulgada compatible con accesorios comunes