



Poste de 1.2 m fabricado en tubo de acero galvanizado con 5 aisladores de paso

SKU: FENCEPOST3 Marca: YONUSA Categoría: Postes

\$311.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; height: 400px; background-image: url('http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/yonusa/cerco-bkg-header.png'); background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center; position: relative; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: 100%; text-align: center;'> <h1 style='font-size: 2.5em; font-weight: 900; color: white; text-shadow: 2px 2px 2px #29292a; margin: 0; padding: 0;'> Cerco Eléctrico de Alto Voltaje Controlado Contra Intrusos </h1> </div> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='position: relative; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Iconos de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Atenuación de voltaje</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Corte de línea</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Aterramiento de la línea</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo de acero galvanizado G60. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a la corrosión y al medio ambiente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapón plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro 1" exterior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pared interna de 1.7mm-2.0mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>5 Aisladores de Paso / Esquina. <li style='margin-bottom: 5px;'>Remaches de Aluminio (usados con los Aisladores de Paso) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura promedio de 1.20mts. </div> <!-- Sección de características de aisladores --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLADORES:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñados especialmente para ser utilizados en cerco eléctrico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Por su composición, superan los estándares de resistencia al medio ambiente, protección contra rayos UV, agua, polvo, así como la no humectación del mismo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia mecánica de 30kgs. Hasta 65 kgs. Lo que le permite tener flexibilidad y fuerza. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia dieléctrica hasta 18kv. máxima, en condiciones de laboratorio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales: Diseño especial en combinación con Polipropileno y Policarbonato. </div> <!-- Diagrama --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Listo para integración a sistemas de alarma y CCTV.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Respaldo por 48 hrs a falta de suministro eléctrico.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Eficiente sistema que sí evita una intrusión.</p> </div> </div> <!-- Imágenes de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia dieléctrica certificada hasta 18 kV
Característica 2	Aisladores UV y climas extremos sin humectación
Característica 3	Integración nativa con alarmas y CCTV
Característica 4	Aterramiento y corte de línea integrados
Característica 5	Remaches de aluminio para fijación robusta
Característica 6	Tapón plástico protector en extremo superior