



Poste de Esquina de 1.2m para Cerca Electrificada de Tubo Galvanizado cal. 18 de 1"Diam. Ideal para 5 Aisladores (No incluidos).

SKU: SYS-POST-4 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$189.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de 1' con calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de 1.2 metros, tolerancia de 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado exclusivamente para aplicaciones de esquina <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con aislador de esquina AP-201 <li style='margin-bottom: 5px;'>Base de pared/piso modelo BASE-SYS-POST </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1' <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±15 mm </div> </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura de acero galvanizado calibre 18 para máxima durabilidad exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura precisa de 1.2 m con tolerancia controlada de ±15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño angular específico para cambios de dirección en cercas perimetrales <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con aislador de esquina AP-201 y modelos equivalentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Base ajustable para montaje en pared o piso (modelo base-sys-post) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad estructural para 5 aisladores de tensión eléctrica </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero galvanizado calibre 18 para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Altura precisa de 1.2 m con tolerancia controlada de ±15 mm
Característica 3	Diseño angular específico para cambios de dirección en cercas perimetrales
Característica 4	Compatible con aislador de esquina AP-201 y modelos equivalentes
Característica 5	Base ajustable para montaje en pared o piso (modelo base-sys-post)
Característica 6	Capacidad estructural para 5 aisladores de tensión eléctrica