



Poste de Esquina de 1m para Cerca Electrificada de Tubo Galvanizado cal. 18 de 1"Diam. Ideal para 5 Aisladores (No incluidos).

SKU: SYS-POST-4-R2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$190.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Poste de esquina fabricado en tubo galvanizado con 5 perforaciones para aisladores <li style='margin-bottom: 5px;'>De 1' de diámetro, calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para aplicaciones de esquina <li style='margin-bottom: 5px;'>1 metro de altura (± 15 mm tolerancia) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo galvanizado de 1' diámetro, calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>5 perforaciones para aisladores incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de 1 metro, 15 mm tolerancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para aplicaciones de esquina <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para durabilidad máxima </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en tubo galvanizado calibre 18 para resistencia a corrosión
Característica 2	5 perforaciones preinstaladas para montaje de aisladores
Característica 3	Diseño específico para esquinas con distribución de tensión optimizada
Característica 4	Altura de 1 m (3.3 ft) con tolerancia ±15 mm para precisión de instalación
Característica 5	Estructura robusta para soportar tracción de cables en puntos de cambio de dirección
Característica 6	Diámetro de 1" para compatibilidad con aisladores estándar de cercas electrificadas