



Poste de esquina fabricado en tubo galvanizado con 5 aisladores instalados

SKU: FENCEPOST4 Marca: YONUSA Categoría: Postes

\$310.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubo de acero galvanizado G60. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta resistencia a la corrosión y al medio ambiente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapón plástico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro 1" exterior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pared interna de 1.7mm-2.0mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>5 Aisladores de Paso / Esquina. <li style='margin-bottom: 5px;*>Remaches de Aluminio (usados con los Aisladores de Paso) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura promedio de 1.20mts. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLADORES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñados especialmente para ser utilizados en cerco eléctrico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Por su composición, superan los estándares de resistencia al medio ambiente, protección contra rayos UV, agua, polvo, así como la no humectación del mismo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia mecánica de 30kgs. Hasta 65 kgs. Lo que le permite tener flexibilidad y fuerza. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia dieléctrica hasta 18kv. máxima, en condiciones de laboratorio. <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales: Diseño especial en combinación con Polipropileno y Policarbonato. </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/equipos/postes/FENCEPOST.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/yonusa/DIAGRAMA-2.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Excelente estabilidad ante lluvia y plantas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/yonusa/YN-_PLANTA.png' alt=''> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Listo para integración a sistemas de alarma y CCTV</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/yonusa/YN-_CCTV.png' alt=''> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/yonusa/YN-_INTRUSO.png' alt=''> </div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/yonusa/aplicacion-2.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/yonusa/aplicacion-3.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia dieléctrica hasta 18 kV en aisladores
Característica 2	Acero galvanizado G60 anticorrosión prolongada
Característica 3	Materiales UV resistentes a agua y polvo
Característica 4	Flexibilidad mecánica de 30 kg a 65 kg
Característica 5	Tapón plástico con remaches de aluminio
Característica 6	Altura uniforme de 1.20 m para instalación consistente