

Poste de Esquina para Cerca Eléctrica / Acero Galvanizado G60 / 5 Aisladores 18 kV / Altura 1.20 m (3.94 ft)

SKU: FENCEPOST4W Marca: YONUSA Categoría: Postes

Garantía: 3 años

$353.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Poste de esquina diseñado para cercos eléctricos profesionales, fabricado en tubo de acero galvanizado G60 con alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Integra cinco aisladores de paso y esquina con resistencia dieléctrica hasta 18 kV, construidos en polipropileno y policarbonato resistentes a rayos UV, agua y polvo. Su estructura ofrece resistencia mecánica de 30 kg a 65 kg, combinando flexibilidad y robustez. El diseño incorpora tapón plástico y remaches de aluminio para asegurar la fijación de los aisladores, con una altura estándar de 1.20 m (3.94 ft) que garantiza uniformidad en la instalación del perímetro.

Características Generales
Tubo de acero galvanizado G60 con alta resistencia a la corrosión
5 aisladores blancos con resistencia dieléctrica hasta 18 kV
Resistencia mecánica de 30 kg a 65 kg, flexibles y fuertes
Diseño con tapón plástico y remaches de aluminio
Altura estándar de 1.20 m (3.94 ft) para instalación uniforme
Materiales de polipropileno y policarbonato resistentes a UV, agua y polvo

Desempeño
Resistencia dieléctrica: Hasta 18 kV
Resistencia mecánica: 30 kg a 65 kg
Protección ambiental: Resistente a UV, agua y polvo
Aisladores: 5 unidades blancas de paso/esquina
Flexibilidad: Flexible y fuerte

Físicas y Materiales
Material del poste: Acero galvanizado G60
Materiales de aisladores: Polipropileno y policarbonato
Altura: 1.20 m (3.94 ft)
Fijación: Tapón plástico y remaches de aluminio
Color de aisladores: Blanco

Contenido del Paquete
Poste de esquina con 5 aisladores instalados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alta resistencia a la corrosión en ambientes exigentes**
Característica 2	**Protección dieléctrica superior para instalaciones de alto voltaje**
Característica 3	**Resistencia mecánica de 30 kg a 65 kg**
Característica 4	**Fijación reforzada con tapón plástico y remaches de aluminio**
Característica 5	**Estructura estandarizada para alineación uniforme de cercas**
Característica 6	**Materiales resistentes a rayos UV, agua y polvo**

MEMORIA TÉCNICA · FENCEPOST4W

Número de parte de esta ficha: FENCEPOST4W. La información corresponde a esta variante.

FICHA TÉCNICA · CERCO ELÉCTRICO
MODELO
Pos>e de esquina en >ubo de acero
galvanizado G60 con 5 aisladores blancos
de al>a resis>encia dieléc>rica.
Acero G60 5 aisladores 1.20 m · 3.94 ft 18 kV
Protección UV
18kV
Resis>encia dieléc>rica de aisladores
1.20m
Al>ura es>ándar (3.94 f>)
5pzas
Aisladores de paso / esquina
30–65kg
Resis>encia mecánica flexible
1.20 mTUBO 1" · GALVANIZADO G60
MARCA YONUSA
MODELO
GARANTÍA 3
USO Cerco eléctrico
DETALLE · AISLADOR DETALLE · FIJACIÓN
FENCE
POST4W
FENCEPOST4W
- Especificaciones
01Descripción
Pos>e de esquina diseñado para cercos eléc>ricos
profesionales, fabricado en >ubo de acero galvanizado
G60 que ofrece al>a resis>encia a la corrosión y
durabilidad en condiciones ambien>ales exigen>es.
Incluye cinco aisladores de paso/esquina con
resis>encia dieléc>rica has>a 18 kV, cons>ruidos en
polipropileno y policarbona>o resis>en>es a rayos UV,
agua y polvo. Su diseño in>egra >apón plás>ico y

remaches de aluminio para asegurar la fijación de los aisladores, con al>ura es>ándar de 1.20 me>ros que garan>iza uniformidad en la ins>alación del períme>ro de seguridad.

02Características principales

03Especificaciones técnicas

Tubo de acero ESTRUCTURA

Ma>erial Acero galvanizado G60

Diáme>ro ex>erior 1"

Pared in>erna 1.7 – 2.0 mm

Al>ura 1.20 m (3.94 f>)

Tapón Plás>ico

Aisladores 5 UNIDADES

Tipo Paso / esquina

Resis>encia dieléc>rica Has>a 18 kV

Resis>encia mecánica 30 – 65 kg

Ma>eriales Polipropileno y policarbona>o

Pro>ección UV, agua, polvo, no humec>ación

Fijación MONTAJE

Remaches

Aluminio

Uso

Aisladores de paso

Aplicación

Cerco eléc>rico perime>ral

Hasta 18 kV

Resis>encia dieléc>rica de los aisladores.

Acero galvanizado G60

Al>a resis>encia an>icorrosión prolongada.

Protección UV, agua y polvo

Polipropileno y policarbona>o.

30 – 65 kg

Resis>encia mecánica flexible.

Fijación segura

Tapón plás>ico con remaches de aluminio.

1.20 m (3.94 ft)

Al>ura es>ándar para ins>alación uniforme.

F E N C E P O S T 4 W · Y O N U S A