



Poste de Esquina para Cerca Electrificada. Tubo Galva. de 1.4m, cal. 18 de 1" Diam. (Sin pintar). Ideal para 6 Aisladores

SKU: SYS-POST-ESQ-6 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$170.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Poste para 6 Aisladores de Esquina (No incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tubo de Acero Galvanizado Cal. 18 Diámetro 1" <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: Sin pintar <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.4 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fijación directa en perforación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Tapón para evitar entrada de agua </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tubo de acero galvanizado calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1 pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Sin pintar <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Poste de esquina para cerca electrificada </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación directa en perforación de concreto sin bases adicionales
Característica 2	Tapón superior incluido para protección contra entrada de agua
Característica 3	Acero galvanizado cal. 18 para resistencia a corrosión
Característica 4	Diseño de esquina para distribución de 6 aisladores
Característica 5	Instalación simplificada en esquinas de perímetro
Característica 6	Acabado sin pintar listo para tratamiento anticorrosivo opcional