



Poste de ESQUINA para Cerca Electrificada. Tubo Galvanizado cal. 18 de 1" Diam. y 0.8m Alto con Tapón, ideal para 3 Aisladores

SKU: SYS-POST-ESQ-3 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$89.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material: Tubo de Acero de 1" Galvanizado Cal. 18 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Pintura: Sin pintura. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Altura: 0.8 m. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Instalación: Fijación directa en perforación en concreto. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Poste para 3 Aisladores de Esquina (No incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Incluye tapón para evitar entrada de agua modelo href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SFTAPON-SFIRE-189593&autodetect=aislador_para_poste'>SFTAPON. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Si se desea evitar la perforación se pueden utilizar bases como la href='http://www..mx/producto/BASE-SYS-POST-EPCOM-INDUSTRIAL-154835.html'>BASE-SYS-POST (No incluida). </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero galvanizado cal. 18 resistente a la corrosión
Característica 2	Altura de 0.8 m (2.6 ft) optimizada para cercas perimetrales
Característica 3	Fijación directa en concreto sin requerir bases adicionales
Característica 4	Capacidad para 3 aisladores de esquina en configuración estándar
Característica 5	Tapón integrado que previene entrada de agua al interior del tubo
Característica 6	Compatible con bases alternativas para instalación sin perforación