



Poste de Paso de 0.75m para Cerca Electrificada. Tubo Galvanizado cal. 18 de 1"Diam. con Tapón y 3 Aisladores Instalados.

SKU: SYS-POST-7 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$165.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Tubo de Acero Galvanizado Cal. 18 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pintura: Sin pintura. <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 0.75 m. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Fijación directa en perforación en concreto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Aisladores: 3 Aisladores de Paso Modelo href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SFPASO-SFIRE-159389&autodetect=aislador_para_poste' target='_blank'>SFPASO <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Tapón para evitar entrada de agua modelo href='https://www..mx/principa/searchcont?route=SFTAPON-SFIRE-189593&autodetect=aislador_para_poste' target='_blank'>SFTAPON <li style='margin-bottom: 5px;*>Alternativa: Para evitar perforación se pueden utilizar bases como la href='http://www..mx/producto/BASE-SYS-POST-EPCOM-INDUSTRIAL-154835.html' target='_blank'>BASE-SYS-POST (No incluida). </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero galvanizado cal. 18 resistente a corrosión
Característica 2	Altura 0.75 m (2.46 ft) para instalaciones de baja altura
Característica 3	3 aisladores de paso preinstalados listos para cableado
Característica 4	Tapón antiagua incluido para protección interna del tubo
Característica 5	Fijación directa en concreto sin necesidad de base adicional
Característica 6	Compatible con bases alternativas para instalación sin perforación