



Poste de Paso de 1m para Cerca Electrificada de PTR Cuadrado de Aluminio de 1" de lado con 5 Aisladores Instalados.

SKU: SYS-POST-2-R2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$236.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Construcción en aluminio PTR de 1 m altura <li style="margin-bottom: 5px;">Perfil de aluminio cuadrado de 1 pulgada <li style="margin-bottom: 5px;">5 aisladores de paso incluidos <li style="margin-bottom: 5px;">Estructura resistente y duradera <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño compacto y ligero </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricación: PTR de aluminio de 1' por lado <li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 1 metro <li style="margin-bottom: 5px;">Aisladores: 5 unidades de paso </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio PTR resistente a la corrosión para exteriores
Característica 2	Perfil cuadrado de 1 pulgada para compatibilidad con herrajes estándar
Característica 3	5 aisladores de paso preinstalados reducen tiempo de montaje
Característica 4	Diseño compacto y ligero que facilita transporte e instalación manual
Característica 5	Montaje directo en cerchas metálicas sin adaptadores adicionales
Característica 6	Estructura duradera que minimiza mantenimiento a largo plazo