



Poste de Paso para Cerca Eléctrica / Acero Galvanizado en Caliente / 5 Aisladores / Longitud 1.2 m (3.9 ft) / Diámetro 25 mm (1 in) / Peso 0.92 kg

SKU: SF-POST-5W Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$157.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de paso diseñado para sistemas de cerca eléctrica, fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente con acabado en pintura blanca para exterior. Su construcción bajo la norma GB/T 3091-2015 garantiza resistencia a la corrosión mediante una doble capa protectora: zinc fundido que actúa como barrera contra el óxido, y pintura blanca que protege contra la radiación solar, lluvia y roce mecánico. Incluye cinco aisladores fijados con remache para asegurar el aislamiento eléctrico de los conductores. Con un peso de 0.92 kg y longitud de 1.2 m (47.2 in), permite una instalación ágil y manejo sencillo en perímetros residenciales, comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Generales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado en pintura blanca para exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>5 aisladores fijados con remache, seguridad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo redondo de 25 mm (1 in) de diámetro y 1.2 m (47.2 in) de largo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso ligero de 0.92 kg para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado en caliente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Pintura blanca para exterior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Doble capa (zinc + pintura) contra óxido, sol, lluvia y roce<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma de fabricación: GB/T 3091-2015<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aisladores: 5 unidades fijados con remache</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 1.2 m (47.2 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro del tubo: 25 mm (1 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 0.92 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Forma del tubo: Redondo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 poste de paso con 5 aisladores integrados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado en caliente según GB/T 3091-2015 para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Doble protección: capa de zinc más pintura blanca para exterior
Característica 3	5 aisladores fijados con remache para seguridad eléctrica confiable
Característica 4	Peso ligero de 0.92 kg que facilita el transporte e instalación rápida
Característica 5	Tubo redondo de 25 mm compatible con soportes y accesorios estándar
Característica 6	Acabado blanco que reduce absorción de calor y mejora visibilidad del perímetro