



Poste de Paso para Cerca Eléctrica / Tubo de Acero Galvanizado / 6 Aisladores / 1.4 m (4.6 ft) / Diámetro 25 mm (1 in) / Acabado Negro

SKU: SF-POST-6B Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$187.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de paso diseñado para instalaciones de cercas eléctricas perimetrales. Fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente mediante inmersión en zinc fundido, conforme a la norma GB/T 3091-2015, lo que garantiza resistencia a la corrosión en ambientes exteriores. El acabado en pintura negra añade una capa adicional de protección contra la radiación solar, la lluvia y el roce mecánico. Incorpora seis aisladores fijados con remache para asegurar el aislamiento eléctrico de los conductos energizados y mantener la tensión adecuada a lo largo del perímetro. Su peso de 1.08 kg permite una instalación ágil y reduce la carga estructural sobre los soportes. La longitud de 1.4 m lo hace compatible con alturas operativas estándar en sistemas de seguridad perimetral.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo de acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión6 aisladores fijados con remache para seguridad eléctricaAcabado en pintura negra para exteriorTubo redondo de 25 mm de diámetro y 1.4 m de largoPeso ligero de 1.08 kg para instalación rápidaCumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado en caliente con pintura negraLongitud: 1.4 m (55.1 in)Diámetro del tubo: 25 mm (1 in)Peso: 1.08 kgCantidad de aisladores: 6Fijación de aisladores: RemacheNorma de fabricación: GB/T 3091-2015</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 poste de paso con 6 aisladores y tapa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado en caliente por inmersión según norma GB/T 3091-2015
Característica 2	Doble protección: zinc anticorrosión y pintura negra para exterior
Característica 3	6 aisladores fijados con remache para seguridad eléctrica confiable
Característica 4	Peso ligero de 1.08 kg que facilita el transporte e instalación rápida
Característica 5	Longitud de 1.4 m compatible con alturas estándar de cercas perimetrales
Característica 6	Tapa superior integrada que reduce acumulación de agua y desgaste