



Poste de Paso para Cerca Eléctrica / Tubo de Acero Galvanizado / 6 Aisladores / 1.4 m (4.6 ft) / Diámetro 25 mm (1 in) / Pintura Blanca Exterior

SKU: SF-POST-6W Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$187.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste de paso diseñado para instalaciones de cercas eléctricas en entornos exteriores. Fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente según la norma GB/T 3091-2015, con tratamiento de inmersión en zinc fundido que proporciona resistencia a la corrosión. Recibe un acabado en pintura blanca que actúa como capa adicional de protección contra la radiación solar, la lluvia y el roce mecánico. Incorpora seis aisladores blancos fijados mediante remache para garantizar el aislamiento eléctrico de los conductores. Su peso de 1.08 kg permite un manejo ágil durante el despliegue y la instalación manual. Incluye tapa superior blanca para cerrar el extremo del tubo y reducir la acumulación de agua o residuos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tubo de acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;*>6 aisladores blancos fijados con remache, seguridad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabado en pintura blanca para exterior<li style='margin-bottom: 8px;*>Tapa superior blanca incluida<li style='margin-bottom: 8px;*>Tubo redondo de 25 mm de diámetro y 1.4 m de largo<li style='margin-bottom: 0;*>Cumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud: 1.4 m (4.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro del tubo: 25 mm (1 in)<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 1.08 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Material: Acero galvanizado en caliente con pintura blanca<li style='margin-bottom: 8px;*>Número de aisladores: 6<li style='margin-bottom: 0;*>Color: Blanco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>1 poste de paso con 6 aisladores blancos instalados<li style='margin-bottom: 0;*>1 tapa superior blanca</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado en caliente con doble protección anticorrosión
Característica 2	6 aisladores blancos fijados con remache para seguridad eléctrica
Característica 3	Cumplimiento del estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada
Característica 4	Peso de 1.08 kg que facilita transporte e instalación manual
Característica 5	Tapa superior blanca incluida para protección contra intemperie
Característica 6	Acabado en pintura blanca resistente a sol, lluvia y roce