



Poste Industrial para Portero IP / Altura Ajustable 1.21 m (3.97 ft) / Acero Calibre 11 / Pintura Electrostática Gris / Anclaje Incluido

SKU: POSTEINT-KIT Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Interfones

\$2,556.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste industrial diseñado para el montaje de porteros IP de las series Fanvil i12, i16, i32 y Grandstream GDS3705/GDS3710 en entornos exteriores. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 11 con tubo de 2" calibre 18, proporcionando resistencia mecánica para aplicaciones en estacionamientos públicos y privados. Acabado con pintura electrostática color gris que garantiza protección contra corrosión y condiciones climáticas adversas. Sistema de altura ajustable hasta 1.21 m (3.97 ft) que permite adaptar la posición del dispositivo de videoportero según los requerimientos del sitio de instalación. Incluye kit completo de anclaje a piso con cuatro barrenanclas de 5/16" y tornillería necesaria para fijación segura en superficies de concreto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Lámina de acero calibre 11, tubo 2" calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura máxima: 1.21 m (3.97 ft), ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Lámina de acero calibre 11, tubo 2" calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 3.1 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso aproximado: 3.1 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Pintura electrostática color gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Anclaje: Barrenancla 5/16" (4 unidades incluidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Fanvil i12N01P, i12N02P, i16V, i32V; Grandstream GDS3705, GDS3710<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Estacionamientos públicos y privados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material base: Lámina de acero calibre 11<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material poste: Tubo 2" calibre 18<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura máxima: 1.21 m (3.97 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Pintura electrostática gris</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de anclaje: Barrenancla 5/16"<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cantidad de anclas: 4 unidades<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño modular para instalación exterior<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura ajustable según requerimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Base de lámina de acero<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Poste de lámina de acero<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 x Barrenancla 5/16"<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Kit de tornillería</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base de acero calibre 11 para durabilidad en exteriores
Característica 2	Altura ajustable hasta 1.21 m (3.97 ft) según necesidad de instalación
Característica 3	Pintura electrostática gris resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Compatible con porteros IP Fanvil i12/i16/i32 y Grandstream GDS3705/GDS3710
Característica 5	Sistema de anclaje con barrenancla 5/16" incluido (4 piezas)
Característica 6	Diseño modular para instalación rápida en estacionamientos públicos y privados